

TREBOR BUILDING PRODUCTS LTD.


1499-B Star Top Road, Gloucester, Ontario K1B 3W5
TEL.: (613) 749-6600 FAX: (613) 749-2790

FICHE TECHNIQUE

COLOMBAGE PORTEUR MÉTALLIQUE

Nos colombages réguliers répondent aux normes canadiennes de l'acier telles qu'établies par l'ITCAB (Institut Canadien de la tôle d'acier pour le Bâtiment) soit ASTM-C645.

Elles sont disponibles aux épaisseurs et largeurs standards. Elles sont fabriquées en longueurs standard et sur mesure, voir dimensions ci-dessous:



Dimension A	Dimension B	Dimensions C	Épaisseurs disponibles
3 5/8" (92mm)	1 5/8" (41mm)	1/2" (13mm)	.018" (.46mm), .034" (.86mm),
6" (152mm)	1 5/8" (41mm)	1/2" (13mm)	.045" (1.14mm), .056" (1.42mm),
8" (203mm)	1 5/8" (41mm)	1/2" (13mm)	.068" (1.73mm)

La galvanisation utilisée pour les composantes est celle décrite par l'ICTAB dans son bulletin technique de février 2006, soit G60 (Z-180) pour toutes les épaisseurs. Aussi disponible en G90 (Z-275) sur demande.

